ГАЗОАНАЛИЗАТОР OXYBABY® M+
для O_2 или O_2/CO_2 – Базовая модель

www.oxybaby.ru

Беспроводной, эргономичный (рассчитанный на обслуживание одной рукой) газоанализатор для контроля условий хранения пищевых продуктов, упакованных в модифицированной газовой среде (МГС).
Идеальный прибор для мобильного, быстрого и точного проведения выборочного контроля непосредственно в упаковочном цехе, на складе или в лаборатории.

OXYBABY® M+ это недорогая и выгодная альтернатива стационарным измерительным устройствам.

Мобильный контроль упаковки обеспечит стабильное качество и свежесть ваших продуктов и поможет наладить долгосрочные деловые контакты.

Идеальный измерительный прибор для контроля упаковки – для проведения контроля достаточно минимального объема газа, может работать с самыми маленькими упаковками с МГС. Встроенный блок памяти сохраняет 100 последних полученных результатов и данные о проверяемом продукте.

Преимущества

- проводит измерения с минимальным объемом газа в самых маленьких упаковках
- беспроводной и мобильный, благодаря аккумулятору
- эргономичный (рассчитан на обслуживание одной рукой)
- не требующий комплексного ухода пластиковый корпус
- хорошо читаемый, освещенный графический дисплей
- возможно улучшение гибкости с применеием шланга под насадку иглы
- меню оператора на разных языках: немецком, английском, французском, итальянском, голландском, швецком, финнском, испанском, польском и русском
- встроенный защитный кожух для иглы, для безопасности оператора
- долгий срок службы O_2-сенсора (2 года)
- недорогое техническое обслуживание

Подробная информация на сайте
www.oxybaby.ru

►Смотреть видео

Комплект поставки в малогабаритном кейсе

- Зарядное устройство и сетевой блок питания
- 2 запасные иглы
- 2 запасных гидрофобных фильтра
- 100 самоклеящихся резиновых ковриков
- размеры кейса 325x385x115 мм
  вес 1,7 кг (с содержимым)

Опции

- Гибкий шланг под насадку иглы для стационарных замеров на штативе

! Большой выбор дополнительного комплектующего оборудования вы найдете далее в спецификации

OXY1 - J01/0L Сохраняется право на внесение изменений

ООО «ПАКМЕР», ИНН 9726112800, 115230, город Москва, Электролитный проезд, д. 7, пом. 43к
Официальный дистрибьютер и сервисный центр WITT-GASETECHNIK GmbH & Co KG в России
+7 (499) 112-07-07, www.oxybaby.ru, witt@oxybaby.ru

ГАЗОАНАЛИЗАТОР OXYBABY® M+
для O_2 или O_2/CO_2 – Базовая модель

www.oxybaby.ru

OXYBABY® M+ O_2	OXYBABY® M+ O_2/CO_2		
•		**Газы**	O_2 газ-наполнитель: N_2, по желанию Ar (другие по запросу)
	•		O_2 и/или CO_2 газ-наполнитель: N_2, по желанию Ar (другие по запросу)
•	•	**Принцип измерения O_2**	Электрохимический сенсор
	•	**Принцип измерения CO_2**	IR-ячейка
•	•	**Срок службы O_2**	2 года (при температуре воздуха 20 °C)
	•	**Срок службы CO_2**	Долгий срок службы
•	•	**Диапазон измерений**	0–100%
•	•		O_2 с шагом 0,01% CO_2 с шагом 0,1%
•	•	**Объем газовой пробы**	< 10 мл
•	•	**Скорость измерения**	макс. 10 сек.
•	•	**Калибровка**	калибровка по 2-м пунктам
•	•	**Отбор пробы**	автоматически через иглу со встроенным вакуумным насосом
•	•	**Блок памяти**	динамическая память на 100 проведенных измерений, программа классификации результатов измерения в соответствии с наименованиями продуктов
•	•	**Многоязычное меню**	немецкий, английский, французский, итальянский, голландский, швецкий, финнский, испанский, польский и русский
•	•	**Температура (газа и окружающей среды)**	0 – 40 °C
•	•	**Экран**	с фоновой подсветкой
•	•	**Выключение**	автоматически через 2 минуты после последнего измерения
•	•	**Корпус**	ударопрочный пластик
•	•	**Вес**	600 г (без аксессуаров)
•	•	**Размеры**	187 x 106 x 91 мм (без иглы)
•	•	**Электропитание**	3 встроенных аккумулятора, тип Ni-MH (сетевой блок питания и зарядное устройство в комплекте)
•	•	**Зарядное устройство**	110 - 240 V AC
•	•	**Нормы/сертификаты**	Компания серцифицирована по ISO 9001 и ISO 22000 маркировка CE: - EMV 2014/30/EU - низковольтного оборудования 2014/35/EU допущен к работе с пещевыми газами: - Норма (EC) Nr. 1935/2004 Предназначен для кислородного сервиса в соответствии с EIGA 13/20 и CGA G-4.4: Кислородные трубопроводы и системы трубопроводов Очистка для O_2 в соответствии с EIGA 33/18 и CGA G-4.1: Очистка оборудования для кислородного сервиса

OXY1 - J01/0L Сохраняется право на внесение изменений

ООО «ПАКМЕР», ИНН 9726112800, 115230, город Москва, Электролитный проезд, д. 7, пом. 43к
Официальный дистрибьютор и сервисный центр WITT-GASETECHNIK GmbH & Co KG в России
+7 (499) 112-07-07, www.oxybaby.ru, witt@oxybaby.ru

ГАЗОАНАЛИЗАТОР OXYBABY®

Комплектующее оборудование

www.oxybaby.ru

OXYBABY® штатив для рабочего стола

Стабильная и устойчивая опорная конструкция из высококачественной нержавеющей стали идеальна при использовании OXYBABY® в качестве настольного прибора.

Для соединения с OXYBABY® в комплект входит гибкий шланг с интерфейсом под иглу.

Штатив имеет два лотка для игл и подходит для всех моделей OXYBABY®.

Также он может быть использован для долгосрочного монтажа прибора.

Встроенный сканер для считывания штрих-кода

Для более легкого и быстрого введения данных оператора, продукта и упаковочной линии предлагается опция встроенного сканера для считывания штрих-кода (если данные доступны в виде штрих-кода).

Сканером могут быть укомплектованы только модели OXYBABY® 6.0 .

Bluetooth настольный принтер

Выберите для своего OXYBABY® 6.0 комплектацию с интерфейсом Bluetooth и распечатывайте результаты произведенных измерений с помощью беспроводного компактного и удобного в обращении настольного принтера.

Быстро, практично и просто.

Другие конфигурации и модели а также коплектующее оборудование по запросу.

OXY5 - B01/C5 Сохраняется право на внесение изменений

ООО «ПАКМЕР», ИНН 9726112800, 115230, город Москва, Электролитный проезд, д. 7, пом. 43к
Официальный дистрибьютер и сервисный центр WITT-GASETECHNIK GmbH & Co KG в России
+7 (499) 112-07-07, www.oxybaby.ru, witt@oxybaby.ru

КОМЛЕКТУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ OXYBABY®
для бутылок, банок и упаковок маленького размера

www.oxybaby.ru

OXYBABY® Can-Piercer

OXYBABY® Can-Piercer. незаменим для анализа неза-полненной продуктом верхней части упаковки, например в бутылках и банках

Надежная фиксация и простая эксплуатация гаранти-руют оптимальный контроль качества упаковки, в том числе бутылок и консервных банок с металлическими и пластиковыми крышками.

Can-Piercer может быть отрегулирован для работы с бутылками с максимальной высотой 390 мм. Прочный материал и встроенная защита иглы предотвращают ее поломку.

Материал: сталь

Вес: 7,5 кг (без OXYBABY®)

Размеры: 585 x 155 x 235 мм (в упаковке, без OXYBABY®)

Подходит для моделей OXYBABY® M+ и OXYBABY® 6.0.

OXYBABY® Aquacheck

Для проверки мини упаковок с объемом газа менее 2 мл идеально подходит OXYBABY® Aquacheck.

При этом в резервуаре с водой задерживается газ из двух или более упаковок, чтобы достичь необходимого для проведения измерений объема.

Материал: Высоскокачественная наржавеющая сталь.

OXYBABY® Aquacheck можно приобрести в комплекте с водным резервуаром или без него.

Подходит для моделей OXYBABY® M+ и OXYBABY® 6.0.

Другие модели и комплектации по запросу.

CP1 - D01/1A Сохраняется право на внесение изменений

ООО «ПАКМЕР», ИНН 9726112800, 115230, город Москва, Электролитный проезд, д. 7, пом. 43к
Официальный дистрибьютер и сервисный центр WITT-GASETECHNIK GmbH & Co KG в России
+7 (499) 112-07-07, www.oxybaby.ru, witt@oxybaby.ru

КОМЛЕКТУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ OXYBABY®

для бутылок, банок и упаковок маленького размера

www.oxybaby.ru

Can-Piercer: практическое применение

Номер по каталогу.	Длина иглы в мм	Высота бутылки/банки	Крепление для бутылок	Внутреннее давление	Регулятор давления в шаровом клапане и манометр 0,1 - 0,7 бар	Калибровочный модуль + регулятор потока *	Манометр 0 - 6 бар	Возможность технического переоснащения	Применение	Прибор/модель
590000156	5,5 мм	270 мм		x <1 бар(Ü)				x	Напитки в банках (без газа / без внутреннего давления) Пример: сок	OXYBABY®
590000165	8,5 мм	270 мм	x	x >1 бар(Ü)				x	Напитки в бутылках и банках (с газом / с внутренним давлением) Пример: минеральная вода	OXYBABY®
590000166	8,5 мм	390 мм	x	x >1 бар(Ü)				x	Напитки в бутылках и банках (с газом / с внутренним давлением) Пример: минеральная вода	OXYBABY®
590000325	18,5 мм	390 мм	x	x >1 бар(Ü)				x	Напитки в бутылках и банках (с газом / с внутренним давлением) Пример: минеральная вода	OXYBABY®
590000341	5,5 мм	390 мм	x	0 - 4 бар			x	x	Напитки в бутылках и банках	без OXYBABY®, только замер давления

*Во избежание повреждения OXYBABY® (высоким давлением и сильным газопотоком), при калиброке калибровочным газом / нулевым газом перед анализатором OXYBABY® должен быть подключен калибровочный модуль.
Для достижения наилучших результатов устанавливается давление в 0,5 бар при потоке 100 мл/мин.

Внимание:
Для правильного проведения необходимого варианта Can-Piercer необходимо учитывать:
- состав и свойства анализируемой жидкости,
- внутреннее давление в бутылке/ банке,
- объем незаполненного продуктом пространства в верхней части бутылки/ банки,
- толщину крышки или стенки бутылки/банки

Наши рекомендации:

вариант	Применение	Пример	Рекомендации
1	Напитки содержащие газ	Минеральная вода, пиво, Кока-кола.	590000165, 590000166 или 590000325
2	Напитки не содержащие газа	Сок, вино.	590000156
3	Измерение давления	Из упаковки	590000341

Комплектовочное оборудование, запасные части:

Крепление для бутылки	956721800
Удлинитель трубки для Can-Piercer	802128600
Can-Piercer с иглой 18,5 мм	956864800
Can-Piercer с иглой 8,5 мм	956722000
Can-Piercer с иглой 5,5 мм	956674900
Can-Piercer для измерения давления	956883600
Соединение для иглы с фильтром.	956721700
Гибкий шланг	800707500
Интерфейс иглы	800420800

CP1 - D01/1A Сохраняется право на внесение изменений